

KONTROLNI SEZNAM ZA VAŠ NAKUP OKNA

RAZLOGI ZA NAKUP OKNA:

- novogradnja sanacija

ZA KAKŠEN OBJEKT GRE:

- eno- ali večdružinska hiša nizkoenergijska hiša
 pasivna hiša

IZBOR MATERIALA OKVIRJA:

- umetna masa umetna masa/aluminij
 les/aluminij
 kombinacija - umetna masa/aluminij in les/aluminij

MOŽNOSTI OBLIKOVANJA OKOVJA:

- razdelitev okna: eno- ali večkrilna, nadsvetloba
 oblike (pravokotno, polkrožno, poševno, individualna izvedba itd.)
 barve (vse barve lestvice RAL, imitacija lesa, lesene, metalne barve, kovinski videz itd.)
 prečke (delitev, vrste itd.)
 kljuke
 steklo

NAČINI ODPIRANJA:

- vrtljivo harmonika
 nagibno vrata z ročajem za zaklepanje
 vrtljivo/nagibno fiksna zasteklitev
 drsno vrata z odpiranjem navzven
 dvižno-drsno

DODATNA OPREMA:

- zaščita pred soncem in pogledi (rolete, polkna, notranje in zunanje žaluzije)
 integrirana zaščita pred soncem in nezaželenimi pogledi = vezano okno drugo, npr. varovalo za otroke, letvica, ki varuje pred različnimi udarci, varovalo pred glasnim zapiranjem okna, varnostno steklo itd.
 komarniki okrasne kljuke
 varnostni sistemi vhodna vrata

TOPLOTNA IZOLACIJA:

- standardna izvedba $U_w = 1,2$ do $1,3$ W/m²K
 povečana toplotna izolacija $U_w = 1,0$ do $1,2$ W/m²K
 toplotna izolacija pasivne hiše $U_w \sim 0,8$ W/m²K
 toplotna izolacija nizkoenergijske hiše $U_w = 0,8$ do $1,0$ W/m²K
 potencial prihranka energije: prek Internormove spletne strani www.internorm-okna.si lahko enostavno in hitro izračunate prihranek stroškov za kurjavo pri uporabi toplotnoizolacijskih oken

PROTIHRUPNA ZAŠČITA:

- visoka raven hrupa (npr. bližina letališča, železnice ali zelo prometne ceste) - potrebna je protihrupna zaščita, in sicer $R_w =$ več kot 40 dB
 srednja raven hrupa (npr. običajen cestni promet, večja oddaljenost do virov hrupa) - potrebna protihrupna zaščita, in sicer $R_w = 36$ bis 39 dB
 nizka raven hrupa (npr. stanovanjska naselja na podeželju, v naravi) potrebuje zvočno izolacijo $R_w = 32$ bis 35 dB

KAKŠNE PREZRAČEVALNE MOŽNOSTI POTREBUJEM?

- ročno odpiranje oken (vrtljivo/nagibno)
 stalno zračenje z ali brez njega
 zračnik

MONTAŽA OKEN:

- načrtovanje montaže po pravilih tehnike - skupaj z Internormovim pooblaščenim prodajalcem
 strokovna montaža pooblaščenih partnerjev po predpisih ÖNORM, RAL in drugih

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE:

- pogodba o vzdrževanju s kvalificiranim pooblaščenim partnerjem
 lastno vzdrževanje
 upoštevanje priročnika za garancijo, nego in vzdrževanje

PONUDBA OKEN; PRI PRIMERJAVI UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE:

- mere okna toplotne in zvočne vrednosti (po certifikatu)
 zasteklitev izolacijo na delovanje
 okovja število tesnil
 debelino profila dizajn
 dodatno opremo znake kakovosti
 izvedbo površine

GARANCIJA:

- na profile (sprememba barve, nastajanje razpok, rositev med izolir. stekli)
 na površine
 na zasteklitev
 na delovanje
 na znamko Internorm, ki predstavlja varnost tradicija proizvajalca, kot garant

KATERE STORITVE KOT UPORABNIK PRIČAKUJEM?

- izmero oken natančno in grafično
 montažo podprto ponudbo
 vzdrževanje drugo

UPOŠTEVANJE:

- zahtev regional. gradbenih predpisov
 morebitnih določenih oblik dobavnih rokov

RAZMERJE MED CENO IN STORITVIJO GLEDE NA OSEBNE ZAHTEVE:

- kakovostna proizvodnja
 protivlomna zaščita
 maksimalna energijska učinkovitost - optimalna toplotna izolacija - manjši stroški za kurjavo
 zaščita podnebja: višja toplotna izolacija pomeni manj emisij CO₂
 enostavno vzdrževanje in čiščenje
 cenovno ugodno vzdrževanje in čiščenje
 obsežna garancija in dolga življenjska doba
 hitra povrnitev investicije
 ohranjanje vrednosti več desetletij

Od naših pooblaščenih [1st] window partnerjev pričakujte širok spekter storitev, ki jih boste lahko tudi preverili.